

Das Ölsystem

the oil based system

le système à l'huile

Система покрытия маслом

eukula



www.eukula.com



Auf natürlicher Basis

based on nature

sur une base naturelle

На основе натуральных компонентов



Perfekt auf einander abgestimmte **Systeme** beruhen auf jahrzehntelanger **Erfahrung**.

euku Öle stehen für **Sicherheit** in der Verarbeitung und einen **nachhaltigen Umgang** mit unseren Ressourcen.

Denn **Innovation** und **Tradition** sind das Fundament für ein **erfolgreiches Handwerk**.

Faszination Holz – ein Produkt der **eukula**. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!

Des **systèmes** parfaitement accordés entre eux grâce à notre **expérience** sur plusieurs **décennies**.

Les huiles euku garantissent la **sécurité** lors de l'utilisation du produit et **l'emploi durable** de nos ressources.

Car **l'innovation** et la **tradition** sont le fondement du succès du **métier de l'artisan**.

Le bois, une fascination – Le produit **eukula**. Nous vous souhaitons un grand plaisir à l'utilisation de nos produits!



Dr. Lothar Schutz,
Dr. Karl-Michael Schutz

Modern wood finishes are based on decades of **experience** and **innovation**.

euku oil systems stand for **ultimate reliability** combined with a **sustainable use** of our resources.

Because **innovation** and **tradition** are a fundamental basis for **your success**.

Fascination wood – a product by **eukula**. Enjoy the use of our products!

Превосходно согласованная система, основанная на опыте, проверенном десятилетиями.

Система масел Eukula обеспечивает нанесение продуктов без проблем и длительную эксплуатацию.

Иновации и традиции – фундамент для паркетного дела.

Продукты **Eukula** – наслаждение очарованием древесины. Мы желаем Вам радости от наших продуктов!



Dr. Lothar Schutz

Dr. Karl-Michael Schutz



■ Lücken schließen

closing gaps

combler le vide

Шпаклевание

strato fill 101 & strato x-tra fill 111




D Lücken schließen | Dank **sehr hohem Festkörpergehalt** und schneller Trocknungszeit sind strato fill 101 und strato x-tra fill 111 die **idealen Fugen-Kitte** als Vorbereitung für alle Holzoberflächen. Einfach den flüssigen Kitt mit feinem, sauberen Schleifstaub der bearbeiteten Holzart zu einer spachtelfähigen Masse anrühren. Dann mit der Edelstahlspachtel verarbeiten. Nach **kurzer Trocknungszeit** ist die Oberfläche schleifbar.


- schnelle Trocknung
- gute Füllkraft
- leicht zu verarbeiten

F Combler le vide | Grâce à la **teneur en extraits sec très élevés** et le séchage rapide, le strato fill 101 et strato x-tra fill 111 sont **l'enduits idéals de remplissage des joints** (lors de la préparation des surfaces huilées). Mélanger simplement l'enduit liquide avec la poussière de ponçage propre (grain 80) en provenance de l'essence du bois à traiter jusqu'à obtention d'un mastic à spatuler. Ensuite répartir le mastic avec une spatule en inox. Après un temps de **séchage rapide**, poncer la surface.


- séchage rapide
- remplissage approprié
- emploi facile



unbehandelt
untreated
sol non traité
До обработки



strato 101 & 111
vor dem Schleifen
before grinding
avant le ponçage
перед шлифовкой



strato 101 & 111
nach dem Schleifen
after grinding
après le ponçage
после шлифовки

GB Closing gaps | Thanks to their **very high solid content** and their fast drying time, strato fill 101 and strato x-tra fill 111 are the **ideal fillers** for all kinds of wood surfaces. Simply mix the filler with sanding dust from the last sanding stage into a trowable consistency. Then use a stainless steel trowel. After a **short drying time** the surface is ready for re-sanding.

- quick drying
- good filling power
- easy to use

RUS Шпаклевание | Благодаря очень высокому сухому остатку более быстрому времени высыхания strato 101 und strato x-tra fill 111 идеальная шпаклевка для всех видов деревянных поверхностей. Нужно только размешать жидкую шпаклевку с мелкой и чистой пылью от шлифовки обрабатываемой древесины до состояния шпаклевочной массы и в дальнейшем работать шпателем из нержавейки. После незначительного времени поверхность готова к последующей шлифовке.

- Быстрое высыхание
- Хорошая заполняющая способность и адгезия
- Легкая обработка





 **Klassisch schön**

classic beauty

beauté classique

Классическая красота

euku classic lye conditioner

D Lauge | Klassische skandinavische Vorbehandlung von Nadelhölzern vor dem Ölen.

- starke Honigtönung mit Betonung des Kernholzes • reduziert die Lichtalterung
- leichte Anwendung • lösemittelfrei

F Bain | Traitement classique utilisé en Scandinavie pour les conifères, avant de les huiler.

- très forte teinte de miel avec accentuation du duramen • réduit le vieillissement par la lumière • facile d'emploi • sans solvant

GB Lye | Classic Scandinavian pre-treatment of coniferous woods before oiling.

- deep honey-tone with accentuation of the heartwood • reduces photo-ageing
- easy to apply • free of solvents

RUS Щелочной раствор | Подготовка (по классическим скандинавским технологиям) хвойных пород древесины к покрытию маслом.

- Сильная тонировка в медовый цвет с выделением структуры древесины • Уменьшает эффект потемнения древесины от солнечного света • Легкое применение • Без растворителей



euku classic lye

euku oak antique conditioner

D Lauge für gerbstoffhaltige Hölzer | Vorbehandlung vor dem Ölen zur Erzielung eines **Antikeffektes**.

- Intensivierung des Farbbildes von Eiche • gleichmäßiger Effekt
- lösemittelfrei

F Bain pour bois tanné | Traitement appliqué avant d'huiler afin d'obtenir un **effet antique**.

- accentue la teinte • facile d'emploi • effet homogène • sans solvant

GB Lye for woods containing tannic acid | Pre-treatment before oiling in order to achieve an **antique effect**.

- intensification of the colour tone of oak • even effect • free of solvents

RUS Щелочной раствор для дуба | Подготовка к покрытию маслом для достижения эффекта античности.

- Увеличение интенсивности окраски дуба • Эффект равномерности и гармоничности • Без растворителей



euku oak antique

euku oak iron conditioner

D Lauge für gerbstoffhaltige Hölzer | Vorbehandlung vor dem Ölen und zum **Schwärzen der Gerbstoffe**.

- Coloreffekt ähnlich geräuchert • leichte Anwendung • lösemittelfrei

F Bain pour bois tanné | Traitement appliqué avant d'huiler afin d'obtenir un **noircissement du tannage**.

- teinte similaire fumage • facile d'emploi • sans solvant

GB Lye for woods containing tannic acid | Pre-treatment before oiling in order to **blacken the tannic acid**.

- colour effect similar to smoky • easy to apply • free of solvents

RUS Щелочной раствор для дуба | Подготовка к покрытию маслом и к чернению дубильных веществ.

- Цветовой эффект аналогичный морению дуба • Легкое применение
- Без растворителей



euku oak iron



Reines Öl

pure oil

l'huile pure

Чистое масло

euku öl 1 FS



D Reines Öl | Die Full Solid Tiefeinprägnierung auf Basis natürlicher Öle. Mit einem **Festkörper von 100 %** und damit null Lösemittel sorgt euku öl 1 FS für **natürlich geölte Oberflächen** bei hoher Beanspruchbarkeit. Auch als 2K-Option in Verbindung mit euku master FS einsetzbar. Für die Nachbehandlung und tägliche Reinigung und Pflege empfehlen wir euku refresher und euku pflegeemulsion.

- leicht zu verarbeiten • für Fußbodenheizung geeignet
- rutschhemmend R10 nach DIN 51130 • überlackierbar mit strato Wasserlacken

F L'huile pure | L'imprégnation 'Full Solid' sur la base d'huile naturelle. Avec un **extrait sec de 100 %** et de ce fait sans solvant. L'huile 1 FS euku procure une **surface huilée naturelle**. Elle est destinée aux **exigences performantes**. Egalement utilisable avec l'option 2K (2 composants) en combinaison avec **euku master FS**. Pour le traitement consécutif, le nettoyage journalier et l'entretien périodique, nous conseillons **euku refresher et l'émulsion d'entretien euku**.

- emploi facile • adaptée aux sols chauffants • antidérapante R10 selon DIN 51130
- peut être vernis avec des finitions strato

GB Pure oil | The ultimate full solid floor oil based on **natural oils**. With a **solid content of 100%** and therefore zero VOC euku oil 1 FS gives the floor a **natural oil look** combined with a high abrasion resistance. In combination with euku master FS also available as a two part oil. For re-oiling as well as daily maintenance we recommend the use of euku refresher and euku care emulsion.

- easy to use • suitable for underfloor heating • anti-slip R10 according to DIN 51130
- can be lacquered over with strato finishes



vor | before | avant | Для



euku 1 FS



euku 1 FS + master

euku master FS

D Reaktivvergütung | Macht euku öl 1 FS, euku öl 2 plus FS und euku coloröl zu 2K-Ölen höchster Wertigkeit.

- lösemittelfrei • verbesserte Ölhärtungseigenschaften • verbesserte Oberflächenbeständigkeit • verbesserte Pigmentbindung

F Valorisation réactive | Les huiles euku 1 FS, 2 plus FS et color seront encore plus performantes comme l'huiles bi-composants.

- sans solvant • séchage amélioré • résistance de surface améliorée
- formation de pigmentation améliorée

GB Reactive additive | Turns euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS and euku color oils into 2 part oils.

- free of solvents • improved oil hardening properties • improved surface consistency and resistance • improved pigment binding

RUS Реактивный отвердитель | Обеспечивает более совершенные свойства для euku öl 1 FS, euku öl 2 plus FS и euku coloröl в варианте применения в качестве двухкомпонентных масел.

- Без растворителей • Улучшенные свойства в плане отверждения
- Улучшенные свойства в плане стойкости поверхности • Улучшенные свойства в плане пигментирования





Natürlicher Schutz

natural protection

une protection naturelle

Защита при помощи натуральных продуктов

euku öl 2 plus FS



D Natürlicher Schutz | Full Solid, das bedeutet ohne Lösemittel. Auf Basis natürlicher Öle und Wachse bildet euku öl 2 plus FS eine **seidenglänzende** Oberfläche. Auch als 2K-Option in Verbindung mit euku master FS einsetzbar. Für die Nachbehandlung und die tägliche Reinigung und Pflege empfehlen wir euku refresher und euku pflegeemulsion.

- Öl/Wachsen in einem Arbeitsgang • ergibt eine natürliche seidenmatte Oberfläche
- rutschhemmend R10 nach DIN 51130 • stark wasserabweisender Effekt


F Protection naturelle | L'huile 2 plus FS euku, sur la base d'huiles et de cires naturelles, forme une couche de protection satinée; contient des extraits secs en nombre élevé. Egalemente utilisable avec l'**Option 2K** (2 composants) en combinaison avec **euku master FS**. Pour le traitement consécutif sur la base d'huile/cire et le nettoyage journalier et l'entretien, nous conseillons **refresher euku** et l'**émulsion d'entretien euku**.

- les étapes huiler et crier en même temps • aspect satiné naturel de la surface • antidérapante R10 selon DIN 51130 • forte résistance à l'eau

GB Natural protection | Based on **natural oils and waxes**

euku oil 2 plus FS creates a pleasing **satin** finish with excellent protective properties thanks to its **high solid content**. In combination with euku master FS also available as a two part oil. For refreshing on an oil/wax basis and for daily maintenance we recommend the use of euku refresher and euku care emulsion.

- oiling and waxing in one step • gives the wood floor a natural satin look
- anti-slip R10 according to DIN 51130 • strong water repellent effect



vor | before | avant | Для



euku 2 plus FS



euku 2 plus FS + master

euku master FS



D Reaktivvergütung | Macht euku öl 1 FS, euku öl 2 plus FS und euku coloröl zu 2K-Ölen höchster Wertigkeit.

- lösemittelfrei • verbesserte Ölhärtungseigenschaften • verbesserte Oberflächenbeständigkeiten • verbesserte Pigmentbindung

F Valorisation réactive | Les huiles euku 1 FS, 2 plus FS et color seront encore plus performantes comme l'huiles bi-composants..

- sans solvant • séchage amélioré • résistance de surface améliorée
- formation de pigmentation améliorée

GB Reactive additive | Turns euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS and euku color oils into 2 part oils.

- free of solvents • improved oil hardening properties • improved surface consistency and resistance • improved pigment binding

RUS Реактивный отвердитель | Обеспечивает более совершенные свойства для euku öl 1 FS, euku öl 2 plus FS и euku coloröl в варианте применения в качестве двухкомпонентных масел.

- Без растворителей • Улучшенные свойства в плане отверждения
- Улучшенные свойства в плане стойкости поверхности • Улучшенные свойства в плане пигментирования





■ **Farben froh**

colourful

plein de couleurs

впечатляющие цвета

euku color oil



D Farben froh | Das Color Öl System auf Basis **nachwachsender Rohstoffe**. **Große Farbauswahl**. Euku coloröl ist ein **verarbeitungsfertiges** Colorierungssystem mit dem eine **gleichmäßige** und **deutliche** Farbgebung des Holzes erreicht wird.

- gebrauchsfertige Lösung • mit strato 2 K Lacken versiegelbar • 15 Farbtöne untereinander mischbar • mit euku master FS 2K-Anwendung empfohlen

F Plein de couleurs | Le système d'huile, teintée grâce **aux matières premières renouvelables**, permet un **grand choix de couleurs**. L'huile teintée euku est un système **prêt à l'emploi** pour obtenir une teinte **homogène, bien prononcée**.

- solution prête à l'emploi • les 15 teintes sont miscibles entre elles
- protection avec le vernis strato 2K (2 composants) • utilisation recommandé avec euku master FS



Tabak | tobacco
tabac | кор



Schnee | snow
neige | бел



Mokka | mocha
moka | черн



Schiefer | slate
schiste | серый



Cognac | cognac
cognacs | чуть жел



Eiche antik | oak antique
chêne antique | кор



Koralle | coral
coral | красный



Honig | honey
miel | желт



Farn | fern
fougère | зел



Azur | azure
azur | синий



Zimt | cinnamon
cannelle | оранж



Bernstein | amber
ambre | жел



Silber | silver
argent | серебро



Rubin | ruby
rubis | бордо



Terra | terra
terre | фиолет

GB Colourful | Natural colouring system based on **renewable primary resources** with a **wide range of colours**. Euku color oil is a **ready-to-use** system with intensive colour effects giving an **even** and **beautiful** colouration.

- ready to use • can be sealed over with strato 2 K finishes
- can be mixed with each other • ideal to use in combination with euku master FS

RUS Жизнерадостные цвета | Система цветных масел на основе возобновляемого сырья. Большой выбор цветов. Система построена на полностью готовых к применению маслах, которыми можно достичь равномерную и ясную цветопередачу на древесине.

- Необходимая для применения концентрация красителя в масле
- Допускает применение в комплексе с соответствующим водным лаком
- 15 цветов, допускающих любое смешивание • Оптимальное применение с euku master FS в качестве двухкомпонентного масла



vor | before | avant | Для



euku color oil



A close-up photograph of a leaf's surface, showing a mix of bright green and reddish-brown scales. Numerous small, clear water droplets are scattered across the surface, reflecting light and highlighting the texture of the leaf's epidermis.

Kräfte verbinden

combining forces

combiner les forces

Мощный комплекс объединения

Das Öl / Lack Kombi System | Oil base & lacquer finish

Le système vernis combinés |



D Kräfte verbinden | Mit euku öl 1 FS (oder color öl) und strato extreme lässt sich der **natürlich warme „Look“** eines geölten Holzfußbodens mit einer pflegeleichten und extrem resistenten Oberfläche auf **Wasserlackbasis** kombinieren und das mit niedrigster Raumluftbelastung, da alle Produkte Lösemittelfrei oder -arm sind. Das Ergebnis ist eine perfekte Oberfläche, die die Stärken zweier Systeme auf einzigartige Weise miteinander verbindet! **eukula – lässt keine Wünsche offen.**

- warme, natürliche Anfeuerung • hoch abriebfest • leichte Pflege

CB Combining forces | With **euku oil 1 FS** (or color oil) and strato extreme you can combine a **natural oiled ‘look’** with an **easy-to-care-for** and **highly resistant** water based lacquer finish. The result is a perfect surface that combines the strengths of two finishing systems in a unique way. **eukula – leaves nothing to be desired.**


- warm, deep oil impregnation • highly resistant • easy maintenance

F Conjuguons nos talents | Grâce à l’huile 1 FS euku (ou l’huile color) et **strato extrême, en phase aqueuse**, vous pouvez combiner le “look” **chaleur naturelle** d’un sol en bois huilé avec une surface **extrêmement résistante et facile d’entretien**. Le résultat est une surface parfaite qui **réunit** les deux systèmes performants d’une façon exceptionnelle ! **eukula – pour aller au-delà de vos espérances.**


- chaleur, dessin du bois valorisé naturellement BGR 181 • résistance très élevée à l’abrasion
- facile d’entretien

RUS Мощный комплекс объединения | С euku öl 1 FS (или color öl) и strato extreme можно получать естественный, красивый вид пола, что обеспечивает масляная система покрытия пола и одновременно с этим экстремально устойчивую поверхность, которую обеспечивает лаковая система водных лаков. Результатом является идеальная поверхность, которая сочетает в себе преимущества двух систем в уникальном сочетании. **eukula – не оставляет желать ничего лучшего.**


- Природный вид древесины под натуральным маслом • Высокая износостойкость паркета под двухкомпонентным лаком • Простой уход из-за лакированной поверхности



vor | before | avant | Для



euku 1 FS



euku 1 FS + strato extreme



eukula



Art.: 6010006225

www.eukula.com