

euku premium antislip R10 add

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu euku premium hardwax oil +. Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit.

- Mischungsverhältnis 10:1
- Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung.
- Effektiv im Ergebnis.
- Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130.

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Anwendung in der Endschicht bei der Grundbehandlung abgeschliffener Holz- und Parkettfußböden sowie Korkböden und OSB-Platten mit euku premium hardwax oil +.

3 ANWENDUNG

Dem Stammsystem euku hardwax oil + im Verhältnis 1:10 untermischen. Verarbeitung der Mischung wie dort beschrieben.

4 VERBRAUCH

ca. 4-5 ml/m² (Reichweite: 100-120 m²/0,5 l) beim einfachen Auftrag im Topcoat.

5 TROCKENZEIT

Wie für das Stammsystem beschrieben

6 Reinigung & Pflege

Nach vollständiger Ölaushärtung **euku clean** zur Reinigung und **euku hardwax care** zur Pflege verwenden. Es gilt die eukula-Pflegeanweisung für hardwax geölte Holzfußböden gem. DIN 18356.

Zum Erhalt der Antislip-Eigenschaften ist je nach Begehung ein gelegentliches Grundreinigen, Anschleifen und Nachölen der Oberfläche entsprechend der o.a. Anwendungsempfehlung empfohlen.

7 LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebände. Anbruchgebände können eine Haut bilden, vor Gebrauch entfernen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

euku premium antislip R10 add

8 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: aliphatische Kohlenwasserstoffe, Kieselsäuren, Füllstoff, Additive.
ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
CLP: EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

9 BESONDERE HINWEISE

-

10 QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.eukula.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

eukula - We Care About Wood Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
Fax 044 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich
Michael Neubauer
Tel. : +43 (0) 664 3562985
Fax: +43 (0) 463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.