

euku premium nature add

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu euku premium hardwax oil +. Anfeuerungsrduzierendes Additiv für ein Aussehen „wie unbehandelt“.

- Mischungsverhältnis 10:1
- Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung.
- Effektiv im Ergebnis.
- Bei Anwendung zusätzlich in der Finish-Schicht deutlicher Weißlasur-Effekt.

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Anwendung in der Grundschicht bei der Grundbehandlung abgeschliffener Holz- und Parkettfußböden sowie Korkböden und OSB-Platten mit euku premium hardwax oil +.

3 ANWENDUNG

Dem Stammsystem euku hardwax oil + im Verhältnis 1:10 untermischen. Mischung dünn nass-in-nass mehrfach auftragen, zuletzt für ein gleichmäßiges Bild in Richtung des Holzes. Schichtbildung vermeiden.

- Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes. Bei stärkerem Auftrag als der Saugfähigkeit des Holzes entsprechend tritt ein weißlicher Lasureffekt auf.
- Wird auch in der zweiten Schicht mit euku premium nature add gearbeitet, so tritt in jedem Fall ein weißlicher Lasureffekt auf. Gleichmäßig auftragen, Überlappungsmarkierungen vermeiden!
- Die kombinierte Anwendung mit anderen Komponenten des euku premium Systems ist optional möglich.

4 VERBRAUCH

ca. 4-5 ml/m² (Reichweite: 10-12 m²/l) beim einfachen Auftrag im Erstauftrag.

5 TROCKENZEIT

Wie für das Stammsystem beschrieben

6 Reinigung & Pflege

Nach vollständiger Ölaushärtung euku clean zur Reinigung und euku hardwax care zur Pflege verwenden. Es gilt die eukula-Pflegeanweisung für hardwax geölte Holzfußböden gem. DIN 18356.

7 LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebände. Anbruchgebände können eine Haut bilden, vor Gebrauch entfernen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

euku premium nature add

8 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: aliphatische Kohlenwasserstoffe, Kieselsäuren, Pigment, Additive.
ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
CLP: EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

9 BESONDERE HINWEISE

10 QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.eukula.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

eukula - We Care About Wood Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werkvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
Fax 044 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Michael Neubauer
Tel. : +43 (0) 664 3562985
Fax: +43 (0) 463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.